comana reclame

+31 20 811 42 14
info@comana.nl

Aanvraag voor gevel reclame

Huidige stuitie

nieuwe situatie

afmetingen van de reclame

1:10 scale

specificatie van de letter

Constructie van Aluminium Led doos letter

Aliminium casco gespoten gewenste RAL-kleur Rood
Aluminium profiel dikte is 2 mm

Kunststof CAB-Profiel

Opal Acrylaat shhet 5mm is de dikte
3m-M fim (codes TBC)

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een Acrylaat fond bevestigd d.m.v. een kunststof CAB-profiel

Specificatie van de LED module

Category	Item name	Description
Specification	Product name	Everlight Modules
	Product model number	T613x13-3014V1
	Product specification	64X16X7.5
	Adjust angle	None
	Installation way	Screw
	Control mode	Non-dimmable
	Controller	Driver
Standard	Perform standard	
	Certification	CE
Light source	LED CCT	6500K
	CRI / RA	80
	luminous flux	100LM/W
Main parts	Surface material	PS
	Surface color	white
	heat dissipation material	Aluminium
	Optical device	PC lens
Work parameter	Work voltage	DC12V
	Power	0.72W
	Electric current	60MA
	Work temperature	-40 ℃~60 ℃
	Life span	50000h

constuctie van de gevel reclame

Kleur van de koker(balk) is het

Informatie over monteren

zelfde kleur van de gevel

deze letter worden met schroefen gemonteerd op de koker

En de koker wordt gemonteerd op de gevel ook met schroeven
***en de kabel van de letters zijn in de koker zo ziet er netjes uit**

Profiel voor aluminium doos letter met direct verlichting