Druk in de meest belaste penant

~~$\frac{5}{8} \times \frac{1}{2} \times 20700 =$~~

$\frac{1}{2} \times 10781 + \frac{5}{8} \times \frac{20700 - 10780}{\text{van } 6 \text{ m}^2}$ = 8490 KG
2320 KG

Totaal = 10810 K.G.

Tegen verbijzeling nodig 33/33 c.M.

Tegen knik = (Steke spacie en klinken).

$$P = \frac{k \times o.}{1 + \frac{1}{600} \frac{h^2}{d^2}} = \frac{12 \times 1089 \times 600 \times 1089}{600 \times 1089 + 1089 \times 00} = 11032 \text{ KG}$$

Deze afmetingen kan dan worden toegelaten.

Hardsteen wordt gedrukt door ver. $33 \times 14{,}9$ c.M. = 491,7 KG
voor T = 25 kan de vent draagt 12290 K.G.
dikte.



$W = \frac{1}{6} b h^2 = \frac{1089 \times 7{,}45}{100} = 805{,}4 \text{ c.M}^3$

voor $b = 33$ wordt

$h = \sqrt{\frac{6 \times 805{,}4}{33}} = \pm 12 \text{ c.M}$

Aan art is de minste maat Yzer van onder 1. stage 33/22. en vervolgens 22/22 c.M.
Dit bij de schrijven en alle onderlagen op vouten van hardsteen.

Amsterdam 17 Jan. '02