CE

0615

LAVA MINING AND QUARRYING S.A.

19,3 km Markopoulou Avenue 19002 Paiania Athens - Greece

05

0615-CPD-9984

EN 13055-2

Licht gewicht materiaal voor gebonden en ongebonden toepassing

Yalibims 0/16 mm

Issue Date: 1/10/2016

Dichtheid onverdicht materiaal (Kg/m^3)	600±15%	EN 1097-3
Dichtheid korrelvormig materiaal (Mg/m^3)	0,92	EN 1097-6:2000, aanhangsel C
Gradering (%)	Zeef (mm) / Door (%) / Hoeveelheid (%) 12.5 / 95 / 90-100 8 / 37 / 27-47 4 / 18 / 10-26	EN 933-1 (droge zeving)
Fijne bestanddelen (%)	4,8 (2-11,1)	EN 933-1
Water gehalte (%)	16-26	EN 1097-5
Water absorptie (%)	27	EN 1097-6:2000, aanhangsel C
Verbrijzelingsweerstand (N/mm^2)	4,7	EN 13055-1:2002, aanhangsel A
Percentage gebroken korrels (%)	38,4	EN 933-5
Vormvastheid (%)	0,24	EN 13055-1:2002, aanhangsel B
Vorst-/dooibestendigheid (%)	0,25	EN 13055-2:2002, aanhangsel B
Capillaire werking	131	EN 1097-10
Verdichting en draagkracht	n.v.t.	EN 13055-2:2002, aanhangsel A
Bestandheid tegen thermische schokken	n.v.t.	EN 1367-5
Bestandheid tegen polijsten	n.v.t.	EN 1097-8
Bestandheid tegen slijtage door spijkerbanden	n.v.t.	EN 1097-9
Water oplosbaar Chloride (%)	Max.0,04%	EN 1744-1:1998, clause 7
Water oplosbaar Sulfaat (%)	Max.0,04%	EN 1744-1:1998, clause 10
Thermisch geleidingvermogen	n.v.t.	EN 12664 or EN 12667
Gevaarlijke stoffen. In het bijzonder: Radioactiviteit Zware metalen Polyaromatische Koolstoffen	n.v.t.	