A7-2

A7-3

A'

A

B'

B

C

C

A8-2

A8-1 Boegbeeld

ms. Tarnweg

ms. Oslofjordweg

Entree

+1.65

+1.50

2.00

6.00

2.00

7.06

6.00

8.06

0.04

Legenda

- plangrens
- kavelgrens
- gebakken klinker, type: bruin genuanceerd (Rhone) rijweg in keperverband, trottoirs in elleboogverband
- trottoirband, pucciniband, 280, schuin
- trottoirband, pucciniband 280 / 300x250, glad standaard zwart
- verlaagde trottoirband
- molgoot met kolk (positie kolken indicatief)
- afschotpercentage verharding (2,6%)
- peilhoogte t.o.v. NAP, bestaand / nieuw (1.49+ 1.49+)
- inrit extra fundering verharding
- gestraaten drempel van de gebakken klinkers

- bestaande lichtmast
- lichtmast type NDSM atelier Lek, RAL 7022 (positie n.t.b)
- schijnwerper aan gevel, Sill citystraler 150 5 020 WW en 150 9 020, LPH
- Entree woonblok
- boomspiegelplint type "Stam", ⌀120 cm, gietijzer. Vulling: halfverharding klakgesteende (dolomiet), 15 cm diep, na 4 jaar aangebracht
- onderbeplanting
- plantvak met metaal randje 4 cm dik, kleur RAL 7022
- Standaard stalen cilindrische paal, grijs 2900 sablédiameter 9 cm, hoogte 75 cm
- KBR Koude bron Vattenfall

- Styphnolobium japonicum – Honingboom ⌀18-20 cm
- Gleditsia triacanthos 'Skyline' – Valse Christusdoorn ⌀14-16 cm
- Salix alba 'Liempde' – schietwilg ⌀20-25 cm
- Salix alba 'Chermesina' – schietwilg ⌀16-23 cm
- Salix alba 'Belders' – schietwilg ⌀14-16 cm
- Carpinus betulus – haagbeuk, 1e orde ⌀14-16 cm
- Zelkova serrata, 2e orde ⌀18-20 cm
- Acer campestre 'Eko Effen', 3e orde ⌀8-10 cm

Gemeente Amsterdam
Ruimte & Duurzaamheid

NDSM werf-West A8-1

Product	Concept DO Openbare ruimte			Datum	12 06 2025
Tekenaar	P. Acuña K	Schaal	1:500	Formaat	A3

19/64

Gemeente Amsterdam Auteursrechten voorbehouden

Geplot door : USERNAME

Datum plot : DG-MND-JAAR

PW documentnaam : PW-DOCUMENTNAME