VALSCHERMKADE 37 - AMSTERDAM
EXTERIEURSTAAT

PROJECT:	KANTOOR ZZDP ARCHITECTEN, VALSCHERMKADE 37 - AMSTERDAM
PROJECTNUMMER:	2108---
DOCUMENTNAAM:	00-0040-01
FASE:	WELSTAND / OMGEVINGSVERGUNNING
DATUM:	23-12-2016
OPGESTELD:	
GECONTROLEERD:	

Behoort bij besluit d.d.:
26 MEI 2017
Gemeente Amsterdam Zuid

27 DEC. 2016
2658739

ZZDP ARCHITECTEN

4V

Gevelopeningen	
Vliesgevels	• Aluminium vliesgevels, bijv type Schuco FWS 60, binnenzijde gemoffeld in kleur RAL 9003, • Afdeklijsten buitenzijde hoogglans mirrorlook (Chroom) • Negge tov gevelafwerking 200mm
Beglazing	• Blanke isolerende beglazing, doorvalveiligheid conform NEN-normering. Definitief glastype nader te bepalen ZTA waarde = 0,38 voor de voorgevel (oost) en ZTA 0,3 voor de overige gevels (inclusief daklicht) LTA waarde = 65% BLR waarde = < 15% Zwarte afstandhouders tussen glasbladen,
Terrasdeuren voorgevel Schuifpuien achtergevel	• Naar binnendraaide deur zoals Schuco FWS 60 CV systeem, in kleur vliesgevel. • Schuifpuien, verwerkt in vliesgevelsysteem, met doorvalveilige beglazing als vloerrandbeveiliging. Glasplaat kaderloos opnemen in vliesgevelsysteem.
Entreedeur	• Stalen toegangsdeur, dagmaat 1200mm, hoogglans mirrorlook, voorzien van RVS ronde duwstang. • Aluminium paneel voorzien van huisnummer, 4 brievengleuven, beldrukkers en video-oog, opgenomen in vliesgevel,
Entree parkeerzone Entree kantoor parkeerzone Deur containerruimte	• Stalen strippen schuifhekwerk, gemoffeld in kleur RAL 9015, gitzwart • Aluminium deur, v.v. beglazing, gemoffeld in kleur RAL 9010, zuiver wit • Dubbele geïsoleerde deur, hout, in houten kozijn, geschilderd in kleur RAL 9010, zuiver wit.
Dichte gevelvlakken	
Vloerbanden en gevelvlakken	• Glasmozaïek, Bijv STO systeem, kleurcode 0001 Bright White, voorzien van witte voegen. Tegelafmeting 50*50*8mm.
Buitenplafonds	• Sto gevelstucwerk, in kleur wit, op cementvezelbeplating. Fijnheid stucwerk nader te bepalen. Voorzien van inbouwverlichting n.t.b.
Binnengevels parkeerzone	• Buitenzone tot aan entreehekwerk: Glasmozaïek, Bijv STO systeem, kleurcode 0001 Bright White, voorzien van witte voegen. Tegelafmeting 50*50*8mm. Aansluiting op bestrating middels prefab betonnen kantstrook, h=200mm.

	• Na toegangshekwerk: Sto gevelstucwerk, in kleur wit. Aansluiting op bestrating middels prefab betonnen kantstrook, h=200mm. • Metalen roosters ter afscherming installaties aan plafond parkeerzone, gemoffeld in kleur zwart.
Overgang vliesgevel/balustrade/ buitenplafonds op glasmozaïek	• Aluminium zetwerk, gemoffeld in kleur RAL 9003, signaalwit
Dakterrassen	
Balustrades Vloerafwerking	• Blanke hardglazen, doorvalveilige vloerrandbeveiliging, aan onderzijde gevat in doorgaand klemprofiel. Aan bovenzijde gevat in metalen U-profiel, hoogglans mirrorlook (Chroom). Geen balusters. • Bankirai vloerdelen,
Dakvlakafwerking	
Daklicht Dakvlak Daktoegang Aanzuigrooster tbv LBK op begane grond	• Sheddak met aluminium pui, gericht op Noord. Aluminium gemoffeld in kleur wit, hellende daken voorzien van zonnepanelen op witte EPDM folie dakbedekking. • Dakvlak afgewerkt met witte EPDM folie dakbedekking, voorzien van afschot, 16mm/m en voldoende aanlijnvoorzieningen conform arbobesluit, tbv installaties benodigde looppaden, • Dakvlak voorzien van zonnepanelen, conform opgave installatieadviseur. • Dakluik • Aluminium aanzuigrooster, gemoffeld in kleur licht grijs.
Terreinafwerking	
Bestrating entreezone Bestrating parkeerzone	• Betontegels, extra hoge dichtheid, afmeting 1200*1200mm in zandbed, • Betonklinkers, visgraadverband, 210*100*100mm

EINDE DOCUMENT