Rijnboutt

tekeningnummer
308B

gewijzigd
10-08-2020

datum
09-07-2020

gecheckt

formaat
A0

schaal
1:50

onderwerp tekening
6e verdieping
plattegronden Rokin 49

ontwerp
omgevingsvergunning

adres
Rokin 21 en 49
Amsterdam

opdrachtgever
Adyen

werknummer
1926

Rijnboutt bv
Tilst Broekhuisdijk
T +31 (0)20-620 80 10
www.rijnboutt.nl



5e Verdieping

N

- De aannemer is verplicht alle in deze tekening en de daarbij behorende bestekken vermelde maten te controleren op de bouwplaats. Bij afwijkingen dient de aannemer de architect onmiddellijk te waarschuwen.
- De aannemer is verplicht alle in deze tekening en de daarbij behorende bestekken vermelde constructieve gegevens te controleren op de bouwplaats. Bij afwijkingen dient de aannemer de constructeur onmiddellijk te waarschuwen.
- Deze tekening is eigendom van Rijnboutt bv en mag zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of openbaar gemaakt.

Alg emeen

- De aannemer is verplicht alle in deze tekening en de daarbij behorende bestekken vermelde constructieve gegevens te controleren op de bouwplaats. Bij afwijkingen dient de aannemer de constructeur onmiddellijk te waarschuwen.
- De aannemer is verplicht alle in deze tekening en de daarbij behorende bestekken vermelde maten te controleren op de bouwplaats. Bij afwijkingen dient de aannemer de architect onmiddellijk te waarschuwen.
- Deze tekening is eigendom van Rijnboutt bv en mag zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of openbaar gemaakt.

RENVOOI

- beton bestaand
- beton gewapend in het werk gestort
- metselwerk
- beton prefab
- kalkzandsteen
- natuursteen
- lichte vloeropbouw/wand
- hoogwaardige isolatie
- isolatie
- antraciet PVC
- dakafwerking, folie, kleur volgens RAL 7016
- dakdoorvoer
- dakrandprofiel
- dakrandprofiel, 30cm, W280/80
- dakrandprofiel, 60cm, W280/80
- dakrandprofiel
- dakrandprofiel 30 cm W160
- hemelwaterafvoer
- dakrandprofiel 30 mm W280/80
- dakrandprofiel 60 mm W280/80
- dakrandprofiel 20 mm W280/80
- deur/opening
- deur welke te openen is door middel van pendeldraai
- deur zwaai W280/80
- deur 2zwaai 60cm W280/80
- deur 2zwaai 90cm W280/80
- deur 2zwaai, 60cm, W280/80
- deur 2zwaai, 30cm, W280/80
- deur 1zwaai
- geveldoorvoer
- brandwerend
- brandwerende afsluiting
- hydrant
- brandslanghaspel
- brandslang 30 dk
- brandmelder
- brandmeldcentrale
- brandalarmpaneel, inbraakalarm 20m
- uitgang-aanduiding cf. NEN 6088
- vluchtweg-aanduiding

Bouwkundig

- Dilatatievoeg in bovenbouw tegelwerk gevel en/of plint aanbrengen volgens detail.
- Alle maatvoering in millimeters, bij nauwkeurig t.o.v. hartmaten met betrekking tot assen.
- Alle maten dienen te worden gecontroleerd op de bouwplaats voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.
- Aanbrengen van dampremmende laag aan de binnenzijde van de isolatie.
- Alle maten in millimeters.
- Alle hoeken 90 graden.
- Alle maten in millimeters.
- Alle maten in millimeters.
- Alle maten in millimeters