BG - TERK RW9-1-1

756	2	–
Tekeningnummer	Volgnummer	Bladnummer

GRIMBURGWAL

OUDEMANHUISPOORT

V.B. 2.01
W. 6.96
H. +1.92
W.S. −0.40

O.B. 22.94
W. 6.94
H. +1.70
W.S. −0.40

muurtje op 0.04

gem. riool IS NOG IN BEDRIJF

onderheid nevenriool Ø400

TIJDELIJKE AANSLUITING 9125

bab 082* (100*) bab 112* bab 113* bab 080* (100*) bk 060* (100*) bab 045* (100*) bab 100* bab 107* bab 053* (065*) bab 072* bab 074* bab 097* bab 100* bab 088* bab 104* bab 101* bab 063* bab 040* (055*) bab 005* (055*)

2,00 G.W.L. 3,50 G.W.L. 1,30 G.W.L.

het bestaande terreinriool (bab. 072*) opvangen en aansl. op put

dichtmetselen

geen openbaar terrein

Pand wordt verbouwd

Pand is verbouwd

erfgrens

bab 047* bab 048* bab 037* bab 050* (040*) bab 052* (040*) bab 054* bab 049* bab 077* bab 070* bab 128* bab 080* bab 078* (060*) bab 071* bab 09* (050*) bab 013* (050*)

het bestaande terreinriool/grondleiding opvangen en aansluiten op nwe put

lozing controleren

gewelf gesloopt en dicht gemetseld

bestaande beerput

gewelf gesloopt en dicht gemetseld

niet terugvinden

dicht gemetseld riool loopt door onder parkeerplants richting Oude Turfmarkt 142 waarschijnlijk geen lozingen meer op dit gedeelte

betonplaat dik 125 cm

bestaande riool op de put aangesloten met Ø160 Pvc.

put gehandhaaft ivm. vw lozing en kolklozingen komt in de toekomst te vervallen

TOEKOMSTIGE BOUW

dichtgemetseld achter het hek

aangesloten volgens instructieboek

bestaand nevenriool Ø400

bab 026* (075*) bab 068* bab 37* (075*) bab 043* (070*) bab 023* (070*) bab 016* (070*) bab 065* (070*) bab 022* (075*) bab 17* (070*)

LOZINGEN NIET VERENIGD

= BIJZONDERE BEPALINGEN =

1°

2° Voor het trace van het riool, de maatvoering van de tekening van de dwarsprofielen aanhouden.

3° Bij afwijking van het aangegeven trace en of hoogte, direkt kontakt opnemen met de tekenkamer

4° Toe te passen putafdekkingen voor riool ø 250 t m ø 400 G.D.R. licht. T.B.S. ø 525 of G.D.R. zwaar
riool ø 500 t m ø 800 T.B.S. ø 525
nevenriool ø ø 900 cq 600 900 T.B.S. ø 600

indien mogelijk put aanbrengen anders pvc-bocht 45° toepassen

aangesloten volgens instructieboek

Verklaring

- bestaand straatriool
- bestaand nevenriool
- bestaand gemetseld riool
- te vervallen straatriool
- te vervallen (cq. te slopen) gemetseld riool zie detail A
- te leggen straatriool Ø400 beton ged. met bovenliggende inlaten Ø125 PVC
- te leggen straatriool Ø400 gew. beton
- te leggen straatriool Ø250 PVC klasse 34
- te leggen straatriool Ø315 PVC klasse 34
- te leggen straatriool Ø400 PVC klasse 34
- gemetselde lozing
- vuilwaterlozing
- hemelwaterlozing
- sp spoelput
- roosterkolk / trottoirkolk
- (...) vereiste lozingshoogte
- erfgrens

RETOUR REVISIE MAP

VOORBEREIDING	H.6.3.3.4.6	1.2.0.2.0.2.0.9.		
UITVOERING				
MATERIAAL				
TOEZICHT				
REVISIE				
BOEKING	project	subproject	item	werksoort

REVISIE

A	7-1-86	Ged. Revisie	D.V.T.		F	16-4-90	Ged. rev. (Binnengasthuis)		
B	1-4-86	overige bestaande, te vervallen en te leggen riolen inget	R.v.B.		G	20-2-90	Totale revisie		
C	14/5/87	wijz. bodemaanwinning							
D	3-2-88	manteibuis kloveniersburgwal	J.A.H.						
E	12-7-88	Diw. wijz. t.p.v. gebouw 5	D.V.T.						

WIJZ	DD	OMSCHRIJVING	GET	GEC	WIJZ	DD	OMSCHRIJVING	GET	GEC

TWA ARCHIEF KOPIE

DIENST OPENBARE WERKEN AMSTERDAM
HOOFDAFD. RIOLERING & WATERBEHEERSING
AFD. RIOLERING NIEUW

DISTRICT CENTRUM — SCHAAL 1 : 200

BINNENGASTHUISTERREIN

Het laten vervallen van gemetseld- en straatriool en het leggen van straatriool in het——

WIJK NR. 12			STADSKRT J4 J5				
	GET.	GEC.	UITV.	GEZ.	DATUM	TEK. NR. RW 9- 1 - 1474	
TEK.					11-7-85		
REV.					10-4-90	PROJ. NR. WG. 82 092	

MATEN IN MILLIMETERS — HOOGTEMATEN IN M. T.O.V. N.A.P.

bodemplaat 110×88×8 in put stroomsprofiel aanbrengen

STRAATPUT 110×110 (met zonk 110×110×45) — STRAATPUT 88×110 (met bodemplaat)

Ⓩ put uitgevoerd met zonk

KLOVENIERSBURGWAL 94

BINNENGASTHUIS — KLOVENIERSBURGWAL

KELDER — OVERSCHUIFMOFFEN — KELDER — MANTELBUIS Ø 500 PVC — STRAATRIOOL Ø 400 PVC — DOOR DERDEN AAN TE BRENGEN — PVC FLEXSTEEKMOF — bocht 45° — bocht 22°

3.80 — 3.80 — 11.45 — 3.85

DETAIL B

Hoogtemerk no. 2173 2,102 +N.A.P.

Kopbout in de voorgevel van het Laboratorium voor Artsenijbereikunde aan de Kloveniersburgwal no. 84; 3,68 m vanaf de linker gevelhoek, 0,09 m boven de hardstenen plint.

Hoogtemerk no. 2174 2,987 +N.A.P.

Kopbout in het o. gevelvlak van de Munttoren aan het Muntplein no. 12, 2,075 m vanaf de linker gevelhoek, 0,265 m boven de voeg op gelijke hoogte met de bovenkant van de hardstenen plint aan het vooruitspringende gedeelte.

maaiveld — minimale stoophoogte 100m-mv. — kap slopen — riolslib verwijderen en aanvullen met schoon zand

Detail A principe doorsnede te slopen gemetseld riool