
Te verwijderen lichtmast in depot plaatsen
Te handhaven tegelverharding en in depot plaatsen
Te handhaven putten en rolering
Vrije ruimte van min. 3.50m breedte behouden voor nooddiensten
NIEUWE OOSDORPERGRACHT
Door derden te verwijderen putten
Te handhaven bestaande riooltransportleiding DT Ø400
Door derden (deels) te verwijderen put
Te verwijderen deel van de kade
Oude funderingspalen aanvoeren tot +/-.35m t.o.v. N.A.P.
Oude funderingspalen aanvoeren tot 1.00m beneden aan te leggen maaiveldhoogte (variabele)
Te verwijderen betonstraatstenen herbestraat- stenen rechtmaat kleur rood en depot plaatsen
Te verwijderen lichtmast in depot plaatsen
Te verwijderen tegelverharding en in depot plaatsen
Straatverlichting Nieuwe Oudorpergracht handhaven
Oude funderingspalen aanvoeren op (laag te leggen) bodemhoogte
Te verwijderen bekisting
Door derden te verwijderen hekwerk
Sloopwerk aan bestaande kade zie tekening C-3-0010
Te verwijderen betonplaten 2.0x2.0m en in depot plaatsen
Oude funderingspalen aanvoeren tot +/-.35m
Te handhaven opsluitband 10x20cm
Te handhaven opsluitband 8.10x0.20m
Te handhaven opsluitband TOT 1.00m beneden aan te leggen maaiveldhoogte (variabele)
Te handhaven opsluitband 8.10x0.20m
Door derden te verwijderen hekwerk
Door derden te verwijderen bomen
Te verwijderen betonplaten 2.0x2.0m en in depot plaatsen
Te handhaven putten en rolering
Tijdelijk in depot plaatsen straatnaambord
Tijdelijk in depot plaatsen fietsenrek
Te verwijderen betonplaten 2.0x2.0m en in depot plaatsen
Oude funderingspalen aanvoeren op (tijdelijke) ontgravingsdiepte
Door derden te verwijderen hekwerk
Oude funderingspalen aanvoeren tot +/-.35m t.o.v. N.A.P.
Oude funderingspalen aanvoeren tot +/-.35m t.o.v. N.A.P.
Door derden te verwijderen hekwerk
Door derden te verwijderen hekwerk
Straatverlichting Nieuwe Oudorpergracht handhaven
Te verwijderen tegelverharding en in depot plaatsen
Te verwijderen hagelverharding en in depot plaatsen
Te verwijderen hagelverharding en in depot plaatsen
Oude funderingspalen aanvoeren tot 1.00m beneden aan te leggen maaiveldhoogte (variabele)
Oude funderingspalen aanvoeren tot 1.00m beneden aan te leggen maaiveldhoogte (variabele)
Oude funderingspalen aanvoeren tot +/-.35m
Oude funderingspalen aanvoeren tot +/-.35m
Door derden te verwijderen hekwerk
Door derden te verwijderen hekwerk
Door derden te verwijderen hekwerk