Rijnboutt

tekeningnummer
B-303B

datum
09-07-2020

gewijzigd

schaal
1:50

formaat
A0

getekend

ontwerp toelichting
te verdelping

onderwerp
plattegronden Rokin 49 bestaand

status
omgevingsvergunning

werk
Rokin 21 en 49
Amsterdam

opdrachtgever
Adyen

vervaardiger
1926



Rijnboutt bv
Tilst Broekdwarsdijk
T +31 (0)20-620 60 10
www.rijnboutt.nl

RENVOOI

- beton bestaand
- beton gewapend in het werk gestort
- beton ongeld
- metselwerk
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand
- natuursteen
- hoogwaardige isolatie
- isolatie
- deur/raam
- hekwerk/afrasteringen
- aanduidingsrichting
- gewapend f/a
- deur/raam NEN 2768,
- deur/raam
- hor
- deur wijkt van positie af
- deur valse te openen in door middel
- brandscheiding 60 min WBDBO
- brandscheiding 60 min WBDBO
- brandscheiding 30 min WBDBO
- brandscheiding 20 min WTRO
- deur zelfsluitend
- deur zelfsluitend. Sluit WBDBO
- deur zelfsluitend. Sluit WBDBO
- deur Sluit WBDBO
- deur Valse WBDBO
- geluidwerend 38 db
- trapgat
- brandwerkluik
- brandwerend/rookdicht
- inlaatpunt drogie buisleiding
- vloerputje Ttr toegang bovenwerk
- uitwaterpunt drogie buisleiding
- brandslanghaspel, inclangwijte 30m
- uitgang-aandoding nt. NEN 6089
- vluchtweg-aandoding

bouwfysica

- pos.fotowolk.: is toegelaat afgewerkte dagene grond vloer.
- * afgewerkte vloer is afgestoken hoogte. bij meerwerkte t/m. hoogte.
- deze aanwezig is gelijk aan de vloer.
- hoogteaanduiding gelden uitsluitend vanzien van doorvaarthoogte van de vloer.
- hoogteaanduiding is gelijk aan de vloer.
- per vloer. als binnenzijde uitwendige constructie uitgaande van NEN 2580