1. 1.120m² wk33-21 tm wk37-21

9. 585m² na wk17-22

10. 430m² na wk17-22

11. 630m² nog niet gepland

4. 530m² wk02-22 tm wk07-22

Gebouw Kavel 5b/6

3. 600m² wk02-22 tm wk07-22

6. 1.100m² wk07-22 tm wk17-22

12. 1.150m² nog niet gepland

2. 1.300m² wk42-21 tm wk51-21

7. 1.100m² wk07-22 tm wk13-22

5. 1.870m² wk07-22 tm wk13-22

160m²

bouwterrein Aalberts

13. 400m² nog niet gepland

14.

8. 470m² na wk17-22

C.v.A.

Annie M.G. Schmidtstraat

Ton de Leeuwstraat

Oosterdokskade

Oosterdokskade

Oosterdoksdoorgang

Annie M. G. Schmidtbrug

Mr. J.J. van der Veldebrug

LEGENDA TOEKOMSTIGE SITUATIE

(11) Bijbaan.
Aanbrengen straatbakstenen kelfermaat (20x9)x6x8(), in kopers(rand, kleur: Terra Rossa, zie bijlage 11

(13) Ronden banengen.
Aanbrengen straatbakstenen type Wenen Lingsformaat (21x5x8)x8(), in kleurenverband, in langsrichting, kleur: antraciet zie bijlage 4a en 15)

(14) Trottoir + fietspad.
Aanbrengen straatbakstenen Lingsformaat (21x5x8)x8(), in kopers(rand, kleur: Terra Rossa, zie bijlage 4a

(15) Zone laden & lossen.
Aanbrengen straatbakstenen (20)x10x8)x6mm(, in elleboogverband, kleur Terra Rossa

(16) Aanbrengen geeltalig langs trottoirband van 2 stroken straatbakstenen kelformaat 20)x10x8)x8mm, kleur Terra Rossa, halfsteensverband, zie bijlage 11

(43) Aanbrengen dekblad (lava natuursteen), inclusief drempelprofiel, door derden

(44) Aanbrengen trottoirband (lava natuursteel afm. 20)x25)x, kleur/textuur: gerrued, 80mm zicht

(41) Aanbrengen trottoirband (lava natuursteel afm. 30/20)x25)x, kleur/textuur: gerrued, 20mm zicht

(42) Aanbrengen trottoirband verzaagd (lava natuursteel afm. 20)x25)x, kleur/textuur: gerrued, 30mm zicht

(43) Aanbrengen molgoot 3 stroken straatbakstenen, dekformaat (20)x8)x8)x8mm(, kleur Terra Rossa

(17) Aanbrengen verkeersbord.

(44) Aanbrengen ondergrondse afvalcontainer, zie bijlage 6A en 11 (door derden)

(45) Aanbrengen antiklim opruimgoot, zie bijlage 6A (door derden)

Aanbrengen traag (door derden)

Aanbrengen boom
(01) Type Ulmus Fiumalta (sal
(02) Type Ulmus Den Haag (hp)

(10) Aanbrengen straatkolk 45)x20)mm, schuin model

(11) Aanbrengen straatkolk 45)x20)mm, recht model

(12) Aanbrengen HWA verzamelput hoekwelput, zie bijlage 17

(16) Op hoogte brengen HWA verzamelput (hoekwelput), zie bijlage 17

(23) Aanbrengen boomspiegel. Bevuring type STAN, materiaal: steK, afm. ø90x4mm, vulling: halfverharding Rolite Cal (antraciet), zie bijlage 04

(24) Aanbrengen fietsnulpjes, zie bijlage 22

Aanbrengen lichtmast, zie bijlage 18, 19 en 20

Aanbrengen grondspots, zie bijlage 18 en 20

(26) Aanbrengen afvalbak

Aanbrengen overstortrand van opvulhanden 80x20)mm, ter plaatse van boomkuilen zie bijlage 04 en 15

Aanbrengen drain afvoer, met aansluiting van PP-vezels

Aanbrengen wiel(rijhaarpui) boombeker, voorzien van mechanische bodemgasstuur en sluwkleep

Bank rondom fietsenstalling (zie bijlage 03)

LEGENDA ALGEMEEN

Bestaande (ondergrondse) parkeergarages, onder bestraating met sparingen, i.h.v. kabels & leidingen

Toekomstige hoogte in millimeters t.o.v. N.A.P.

Bestaande kademuur

Bestaande afvalbak

Bestaande straatvak

Bestaande putdeksel waterleiden

Bestaande kadewelput

Bestaande putdeksel regenwaterriool

Bestaande putdeksel volwaterriool

Bestaande putdeksel inf(altriekast

Bestaande LTD-put

Bestaande tuiten riool/gemaal

Materiaalgrens

Verhgrens

Voor openbare verlichting zie bijlage 18, 19 en 20

MATEN IN METERS
(OMMETERS IN MILLIMETERS
HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.

CONCEPT

Project
ODE

Project
WRM Oosterdokseiland Kavel 5b/6

Onderwerp
Maaiveldrichting
Toekomstige situatie

Tekeningnummer	Titel	Revisie	Formaat	Schaal	Blad	Aantal
402			A0	1:200	2	3
Datum	Tekeningnaam		Datum revisie			
ALKMAAR	369826		20404/2021			

SWECO

WWW.SWECO.NL
© SWECO NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN