Kwaliteitsniveau Oostbrug	Constructief ontwerp	Uitgangspunt	+ Duurzaamheid	+ Beeldkwaliteit
Variant 1	Werkzaamheden welke benodigd zijn om aan te tonen dat de brug technisch maakbaar is en om een inschatting van kosten te maken.	Brede brug (20,5m) geschikt voor OV (geen tram)	Verzorgde Stadsbrug	Verzorgde Stadsbrug
Variant 2		Smalle brug (12m)	Verzorgde Stadsbrug	Verzorgde Stadsbrug
Variant 3		Aanpassen brug o.b.v. alignement model 12	Verzorgde Stadsbrug	Verzorgde Stadsbrug
Variant 4		Geen stijgpunten	Verzorgde Stadsbrug	Verzorgde Stadsbrug
Variant 5		Ligplaatsen tot 24 duwbakken (dus 5 ligplaatsen ter compensatie van spudpalengebied vervalt)[1]	Verzorgde Stadsbrug	Verzorgde Stadsbrug
Variant 6		Amoveren Kompaseiland en 3 extra ligplaatsen	Verzorgde Stadsbrug	Verzorgde Stadsbrug
Variant 7	Werkzaamheden welke benodigd zijn om aan te tonen dat de brug technisch maakbaar is en om een inschatting van kosten te maken.	Smalle nevengeul (26 meter cf. ORG/d'Hooge sessie)	Verzorgde Stadsbrug	Verzorgde Stadsbrug