bk hekwerk
1200 +vl

1000 +vl
bk tussenregel

150 +vl
ok onderregel

bk dakkap = lm
4008 +P/ 123 +vl

stalen hekwerk
-in kleur gemoffeld
-strippen 15x60 mm
-spijlen Ø12 mm

80 35 60 40

385 200

betongevulde stalen kolom
□200 mm, 30 min. WBDBO
volgens opgave constructeur
in kleur gemoffeld

opbouw galerij
-verjongde betonvloer 200 mm
-dampdichte laag
-hoogwaardige isolatie, harde persing, Rc = 2,5 m²K/W
-bitumineuze dakbedekking
-betontegels 300x300 mm op tegeldragers

multiplex 15 mm

achterkant dakkap=achterkant mw

aluminium dakkap
in kleur gemoffeld

loodslabbe

multiplex 15 mm

dakbedekking opzetten

afschot

3885+P
nivo 1

20

130

200

positie betonvloer
t.p.v. detail 21

opbouw wand
-stucwerk
-cementgebonden plaat
-stijl- en regelwerk 40x50 mm
-waterdichte laag
-isolatie Rc = 2,5 m²K/W
-houten stijl 120x39 mm
-dampdichte laag

10 165

ruimte dichtzettten t.p.v. overgang
naar metselwerk

25 50 120 175 200

60 510

1-26

datum	15-10-2004
projectnr	5.1, 2, e
schaal	
getekend	
formaat	
file	
detailnr	022
teknr 290	