

Materiaallijst

Project Oostenburg kavel 3
Datum 23/08/2019

Hal

<i>element</i>	<i>materiaal</i>	<i>afmetingen</i>	<i>type/ kleur</i>	<i>overige</i>	<i>Leverancier of gelijkwaardig</i>
Verharding	Stelconplaat	200x200x12cm	standaard	met hoekrand zonder haakogen, glad	
Verharding	Stelconplaat	200x100x12cm	standaard	met hoekrand zonder haakogen, glad	
Verharding	Stelconplaat	100x100x12cm	standaard	Getrommeld, blokverband, Wateropname	Van de Moortel
Verharding	Gebakken klinkers	ca. 215x52x70 mm. (lxbxh - ca. 86st./m2)	Werkspoor nuance	klasse W3 cfr EN1344 max. wateropname 3% gemiddeld, max 4% individueel	
Banden	Gietijzer+beton	1000/1250x25x12cm	Gietijzer GGG40+beton	Gietijzeren plaat en anker, met gestort beton, pas stukken opmaat gemaakt dmv. frezen in het veld i.o. met opdrachtgevende partij	Anae. op maat gemaakt, offerte aanwezig
Boombak enkelzit	Staal en hout	2200x2200x1400mm	Gepoedercoat staal in kleur groene buizen hal, zitvlak van Accoya hout 40/40mm	Op basis van meegeleverd 3d model, dient technisch uitgewerkt te worden op veiligheid, constructie en duurzaamheid. Inclusief boomsubstraat, hydrokorrels, worteldoek, bewateringssysteem, zie ook detail en 3d model	ontwerp technische nog verder uit te werken ism. Landschapsarchitect
Boombak dubbelzit	Staal en hout	2200x2200x1400mm	Gepoedercoat staal in kleur groene buizen hal, zitvlak van Accoya hout 40/40mm	Op basis van meegeleverd 3d model, dient technisch uitgewerkt te worden op veiligheid, constructie en duurzaamheid. Inclusief boomsubstraat, hydrokorrels, worteldoek, bewateringssysteem, zie ook detail en 3d model	ontwerp technische nog verder uit te werken ism. Landschapsarchitect
Boombak dubbelzit	Staal en hout	2200x2200x1400mm	Gepoedercoat staal in kleur groene buizen hal, zitvlak van Accoya hout 40/40mm	Op basis van meegeleverd 3d model, dient technisch uitgewerkt te worden op veiligheid, constructie en duurzaamheid. Inclusief boomsubstraat, hydrokorrels, worteldoek, bewateringssysteem, zie ook detail en 3d model	ontwerp technische nog verder uit te werken ism. Landschapsarchitect
Pergola bak	Staal en hout	2200x2200x3500mm	Gepoedercoat staal in kleur groene buizen hal, zitvlak van Accoya hout 40/40mm	Op basis van meegeleverd 3d model, dient technisch uitgewerkt te worden op veiligheid, constructie en duurzaamheid. Inclusief boomsubstraat, hydrokorrels, worteldoek, bewateringssysteem, zie ook detail en 3d model	ontwerp technische nog verder uit te werken ism. Landschapsarchitect
Zitelement enkel	Staal en hout	670x450x450mm	Gepoedercoat staal in kleur groene buizen hal, zitvlak van Accoya hout 40/40mm	Op basis van meegeleverd 3d model, dient technisch uitgewerkt te worden op veiligheid, constructie en duurzaamheid, zie ook detail en 3d model	ontwerp technische nog verder uit te werken ism. Landschapsarchitect
Zitelement dubbel	Staal en hout	1170x450x450mm	Gepoedercoat staal in kleur groene buizen hal, zitvlak van Accoya hout 40/40mm	Op basis van meegeleverd 3d model, dient technisch uitgewerkt te worden op veiligheid, constructie en duurzaamheid, zie ook detail en 3d model	ontwerp technische nog verder uit te werken ism. Landschapsarchitect

Westelijke patio

<i>element</i>	<i>materiaal</i>	<i>afmetingen</i>	<i>type/ kleur</i>	<i>overige</i>	<i>Leverancier of gelijkwaardig</i>
Verharding	Stelconplaat	100x100x12cm	standaard	met hoekrand zonder haakogen, gebezemd	
Verharding	Gebakken klinkers	ca. 215x52x70 mm. (lxbxh - ca. 86st./m2)	Werkspoor nuance	Getrommeld, blokverband, Wateropname	Van de Moortel
				klasse W3 cfr EN1344 max. wateropname 3% gemiddeld, max 4% individueel.	
Opsluiting	Staal	300x1000x4mm	Gepoedercoat in Noir 2200 Sablé,	Bovenste 5cm omgevouwen	
Boomrooster	Gietijzer + betonconstructie	1500x750mm	model Biezen 1500x750 met opmaat gefreesde boomgaten	Eerste 6m op extra stevige onderconstructie irt. vrachtwagen technische ruimte. Conform detail	Anae
Boomrooster	Gietijzer + betonconstructie	1000x750mm	model Biezen 1000x750 met opmaat gefreesde boomgaten		Anae
Hangende verlichting	Staal		Bola 40 armatuur (Amsterdam)	lph ~6m aan eerste balkon, LED, afhankelijk advies groenaannemer met module voor daglicht beplantingen	Eclatec, specifiek amsterdamsse armatuur

Oostelijke patio

<i>element</i>	<i>materiaal</i>	<i>afmetingen</i>	<i>type/ kleur</i>	<i>overige</i>	<i>Leverancier of gelijkwaardig</i>
Verharding	Stelconplaat	100x100x12cm	standaard	met hoekrand zonder haakogen, gebezemd	
Verharding	Gebakken klinkers	ca. 215x52x70 mm. (lxbxh - ca. 86st./m2)	Werkspoor nuance	Getrommeld, blokverband, Wateropname	Van de Moortel
				klasse W3 cfr EN1344 max. wateropname 3% gemiddeld, max 4% individueel	
Hekwerk	Staal	1200x1000x70	Gepoedercoat in Noir 2200 Sablé,	Op maat gemaakt conform detail	
Beplantingsbakken	Staal	500x700x1000mm	Gepoedercoat in textuur coating kleur ntp. met landschapsarchitect	Op maat gemaakt, inclusief beregingssysteem, substraat, worteldoek en beplanting vooraekweekt in de bakken.	Vertuss
Hangende verlichting	Staal		Bola armatuur (Amsterdam)	lph ~6m aan eerste balkon, LED, afhankelijk advies groenaannemer met module voor daglicht beplantingen	Eclatec, specifiek amsterdamsse armatuur

Behoort bij besluit

BWT 4462827
Gemerkt 05