

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @braam-minnesma.nl>  
Subject **FW: 22.098 Barricadehekwerk op keerwand.**  
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>  
Date February 27, 2025 at 9:58:01 AM CET

Goedemorgen 5.1, 2, e

Hierbij het voorstel voor de hekken op de keerwand ter goedkeuring.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e  
5.1, 2, e

T 5.1, 2, e  
E 5.1, 2, e @braam-minnesma.nl

#### Bouwers van Braam-Minnesma bv

**Bezoekadres**  
Rosbayerweg 140  
1521 PX Wormerveer

**Postadres**  
Postbus 235  
1520 AE Wormerveer

**Contact**  
braam-minnesma.nl

Bouwers van Braam-Minnesma is onderdeel van Thunnissen Groep  
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Amsterdam: 54 058 791

#### Disclaimer

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. De afzender sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Verder is er geen garantie dat het bericht vrij is van onderschepping of manipulatie door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @sturmzaandam.nl>  
**Verzonden:** woensdag 26 februari 2025 11:18  
**Aan:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @braam-minnesma.nl>  
**Onderwerp:** 22.098 Barricadehekwerk op keerwand.

Beste 5.1, 2, e

Bijgaand onze kostenopgave en bijbehorende documentatie.

Wil jij het type hekwerk voorleggen aan 5.1, 2, e ter goedkeuring?

#### Spijlenhekwerk special

Barricade is een spijlenhekwerk met industrieel karakter en is uitgevoerd met ronde spijlen die tussen de liggers zijn gelast. De spijlenvakken worden met blinde verbindingen tussen de staanders gemonteerd.

#### Specificaties:

- . verzinkte en daarna gecoate uitvoering
  - . kleur RAL 9005 zwart
  - . hoogte 100 cm
  - . zonder standaard overklimbeveiliging
  - . staanders gemonteerd middels chemische ankers
  - . staanders op U-vormige voetplaat
  - . hart op hart afstand van de spijlen: 150 mm
- Ingegeven hoeveelheden
- . totaal aantal meter: 45 m
  - . aantal hoekpalen: 3
  - . aantal eindpalen: 5
  - . aantal standaard aansluitingen: 1

Te monteren op een keerwand.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e



Kennismakers in infra.

Email: 5.1, 2, e @sturmzaandam.nl  
Telefoon: 5.1, 2, e  
Mobiel: 5.1, 2, e  
Kantooradres: Siuispolderweg 3,  
1505 HJ Zaandam  
Website: [www.sturmzaandam.nl](http://www.sturmzaandam.nl)

