

#### 4.4. Overzicht geluidwerende voorzieningen

In tabel 4.3 wordt een beknopt overzicht gegeven van de benodigde geluidwerende voorzieningen in de geluidbelaste gevels.

Tabel 4.3. Overzicht geluidwerende voorzieningen geluidbelaste gevels

Woning-type	Aantal	Verblijfs-ruimte	Gevel	Glastype	Suskast/demper		Kier-dichting	
					Optie Alusta (MVR/Cadet)	Optie Heycop (Climacoust)		
T1	2	W/E/K	zuid	-	-	-	-	
			west	4/16/8	MVR, 2 stuks	Cl. GT 5-150, 2 x 0,75 m	enkel	
		S1	west	4/16/8	MVR, 1 stuks + bouw. susk.	Cl. GT 5-150, 1 x 0,75 m + bouw. susk.	enkel	
		S2	west	4/16/8	MVR, 1 stuks + bouw. susk.	Cl. GT 5-150, 1 x 0,75 m + bouw. susk.	enkel	
T2	2	W	west	4/16/8	-	-	enkel	
			noord	-	-	-	-	
			oost	-	ongedempt, 36,9 l/s	-	-	
		E	west	4/16/8	MVR, 1 stuks	Cl. GT 2-150, 1 x 0,75 m	enkel	
		S1	west	4/16/8	MVR, 1 stuks	Cl. GT 2-150, 1 x 0,75 m	enkel	
		S2	west	4/16/8	MVR, 1 stuks	Cl. GT 2-150, 1 x 0,75 m	enkel	
		S3	west	4/16/8	MVR, 1 stuks	Cl. GT 2-150, 1 x 0,75 m	enkel	
T3	6	W/E/K	zuid	4/16/8	Cadet Extra 110, 1 x 0,9 m	Cl. GT 3-100, 1 x 0,9 m	dubbel	
			west	4/16/8	MVR, 2 stuks	Cl. GT 5-150, 2 x 0,75 m	enkel	
		S1	zuid	4/16/8	Cadet Extra 110, 1 x 0,9 m	Cl. GT 3-100, 1 x 0,9 m	dubbel	
		S2	zuid	4/20/8	Cadet Extra 110, 2 x 0,9 m	Cl. GT 3-100, 2 x 0,9 m	dubbel	
T4	6	W/E/K	west	4/16/8	MVR, 2 stuks	Cl. GT 5-150, 2 x 0,75 m	enkel	
			S1	west	4/16/8	MVR, 1 stuks + bouw. susk.	Cl. GT 2-150, 1 x 0,75 m + bouw. susk.	enkel
			S2	west	4/16/8	MVR, 1 stuks + bouw. susk.	Cl. GT 2-150, 1 x 0,75 m + bouw. susk.	enkel
T5	6	W	west	4/16/8	MVR, 2 stuks	Cl. GT 2-150, 2 x 0,75 m	enkel	
			noord	-	-	-	-	

