

MATERIALEN- KLEURENSTAAT

Project
Opdrachtgever
Status
Datum
Gewijzigd



Gerenstein3
Delta Forte
Bouwaanvraag
02-04-2004
19-10-2004

GALERIJGEVELS

Brandveiligheidsklasse	i.o.m. adviseur
Hoogte VG>5m	
Gevel tot tenminst 2,5m boven aansluitend terrein;	nvt voor woning, klasse 1
Gevel 2,5m tot 13m boven aansluitend terrein;	klasse 4

ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR/AFWERKING	CODE
Galerijgevels (as 2-2/2-10)	Cementgebonden plaat, met stucwerk. Aquapanel Fabr. Knauff. In kleur gekeimd	witbeige	KEIM: 9096
Galerij- en videhekwerk	Strippenkader met spijlenhekwerk, thermisch verzinkt en gemoffeld, bovenste strip op 1200+vloer en tussenstrip op 1000+vloer	grijsbruin	N.C.S.: S5005-Y80R
Galerijplaten	Prefab beton, reliëfstructuur in loopvlak [hamerslag]	--	--
Staalconstructie	Hoeklijnen en kolommen, thermisch verzinkt en gemoffeld	grijs	N.C.S.: S5005-Y80R
Glaskap	Stalen glasroedensysteem met draadglas, fabr. Braat, type Classic AT, thermische verzinkt en gemoffeld	grijs	N.C.S.: S5005-Y80R
Verlichtingsarmaturen	Armatuuren met instortvoorziening, fabr. Daisalux type Sol	wit	wit
Daktrim	Aluminium, in kleur gemoffeld	witbeige	N.C.S.: S1005-Y20R
Hemelwaterafvoer	Kunststof afvoer langs de gevel door de vide.	grijs	--
T.p.v. gevel BG bedrijfsruimte, hofzijde.	Wandopbouw: voorzetwand met stucwerk. Aquapanel Fabr. Knauff in kleur gekeimd als de galerijgevel	witbeige	KEIM: 9096
Kozijnen	Hardhout met FSC-keurmerk, dekkend geschilderd	witbeige	N.C.S.: S1005-Y20R
Dichte voordeur	Hardhout met FSC-keurmerk, dekkend geschilderd	roodbruin	N.C.S.: S5020-Y80R
Draaiende delen	Hardhout met FSC-keurmerk, dekkend geschilderd	witbeige	N.C.S.: S1005-Y20R
Windscherm aluminium	Aluminium vliesgevel, fabrikaat Kloosterman o.g. (enkel glas), gemoffeld in kleur.	roodbruin	N.C.S.: S5020-Y80R

